

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

Вискозност: 46

Минерално уље



20 л

Чланак:
1323305-020



20 л, есобоx

Чланак:
1323305-B20



60 л

Чланак:
1323305-060



208 л

Чланак:
1323305-208
Чланак:
1323305-208-01-999
Баркод:
4014835760783

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

- хидраулично уље за прање са добрим ефектом чишћења.

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

формулисан коришћењем одабраних базних уља са адитивима за спречавање корозије, хабања и трења.

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46 46 такође садржи детерџенте и дисперзанте који чисте хидраулички систем. Ови адитиви растварају загађиваче, држе их у суспензији и омогућавају чишћење прљавих хидрауличких система. Функционални хидраулички елементи раде тако да систем остаје без наслага и нечистоћа. Дакле, то је емулгована течност која продире и обезбеђује несметан рад хидраулике.

Област примене:

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46 46 предвиђен је за примену у хидравличким системима пољопривреде, грађевинској техници, цементним фабрикама, лијачким цеховима и галванским муфтама. Такође се

може користити као уље за функционална испитивања, уисно уље за јединице и машине, текстилну опрему и алатне машине.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2	
Густина на 20°C	863 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	111	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1323305-020-01-999	
60 л	1323305-060-01-999	