

# Уље за мазање RAVENOL ODL 32

**Вискозност: 32W****Минерално уље****1 л**

Чланак:  
**1323404-001**  
Чланак:  
1323404-001-01-999  
Баркод:  
4014835736610

**5 л**

Чланак:  
**1323404-005**

**10 л**

Чланак:  
**1323404-010**

**20 л**

Чланак:  
**1323404-020**  
Чланак:  
1323404-020-01-999  
Баркод:  
4014835761124

**20 л, esobox**

Чланак:  
**1323404-B20**

**60 л**

Чланак:  
**1323404-060**

**208 л**

Чланак:  
**1323404-208**

## **RAVENOL ODL 32 специјално уље произведено у Немачкој за пнеумоинструмент свих врста.**

Пружа одличну заштиту од корозије, заштиту од хабања, добре карактеристике пријањања, отпорност на оксидацију. Адитиви такође спречавају стварање пене и дају уљу добра својства одвајања воде. Гарантује одсуство наслага у системима, пружајући ефекат чишћења. Промовише високе перформансе опреме и штити цилиндричне браве од залеђивања.

Примена:

Специјално дизајниран за подмазивање пнеуматских алата, ротационих и ударних, као што су чекићи, тешки чекићи, длета, пнеуматске лопате, као и шипови и други пнеуматски алати. Примењује се према препорукама наведеним у упутству за примену опреме или се директно сипа у пнеуматску комору.

Усклађеност са захтевима:

Atlas Copco Black&Decker Bosch Cress DeWalt Festo Hilti Hitachi Makita Ryobi Seno Sumake

Примена **ODL 32 Druckluftoel** обезбеђује:

- висок ниво перформанси
- одличне вискозно-температурне особине
- висок ниво адхезије
- изузетно добру отпорност на старење
- одличну заштиту од хабања
- врхунску заштиту од корозије
- неутрално понашање у односу на заптивне материјале

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Black & Decker	
Погодан за	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Густина на 20°C	848 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	5.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 л	1323404-005-01-999	
10 л	1323404-010-01-999	
60 л	1323404-060-01-999	
208 л	1323404-208-01-999	