

Расхладно уље RAVENOL Wärmeträgeröl 68

Вискозност: 68

Минерално уље



20 л

Чланак:
1330212-020



208 л

Чланак:
1330212-208
Чланак:
1330212-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1330212-700

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – минерално уље је расхладно средство које је погодно за рад затворених система преноса топлоте у индустрији.

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – обезбеђује високу топлотну проводљивост у комбинацији са високом топлотном стабилношћу и високом отпорношћу на оксидацију.

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – одлично расхладно уље које испуњава високе захтеве.

Примена:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 посебно погодан за примену у затвореним системима грејања. Максимална температура протока не сме бити већа од 320°C. Максимална температура уљног филма је 350°C. треба избегавати директан контакт уља са околним ваздухом, јер то убрзава старење. Препоручује се чишћење целог система за размену топлоте пре сваког новог пуњења. Неочишћена инсталација не постиже оптималну ефикасност.

Предности и својства:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 обезбеђује:

- стабилну вискозност
- високу топлотну проводљивост
- високу отпорност на оксидацију
- заштиту од корозије

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	874 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 40°C	65.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	103	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1330212-020-01-999	