

# Уље за пренос **RAVENOL Getriebeoel CLP 100**

**Вискозност: 100**

**Минерално уље**



**20 л**

Чланак:  
**1332107-020**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1332107-B20**



**208 л**

Чланак:  
**1332107-208**  
Чланак:  
1332107-208-01-999  
Баркод:  
4014835761582



**1 000 л**

Чланак:  
**1332107-700**

**RAVENOL Getriebeoel CLP 100** - индустријско уље за преноснике, произведено у Немачкој на бази минералних базних уља највишег квалитета применом патентиране технологије хидротретирања.

Пакет адитива садржи инхибиторе корозије, оксидације, пене и посебан високо стабилан адитив против хабања који обезбеђује минимално хабање контактних површина зупчаника редуктора. Употреба савремених технологија адитива даје уљима изузетну стабилност против утицаја температуре и оксиданса. Промисљено редукторско уље **RAVENOL Getriebeoel CLP 100** се користи за мазивање свих врста зубчаних, црвених и винтових преноса тешко оптерећене индустријске опреме. Типичне области примене укључују компоненте машина за сечење и обраду дрвета, чекића, пресе, машина за ливење и обликовање, витла, ваљаонице, мостне дизалице, транспортере, лифтове, дизалице, ротационе пећи за цемент, машине за папир и картон, комбајни за угаљ, текстилне и машине за предење

Примена **Getriebeoel CLP 100** обезбеђује:

- Одржив рад у тешким условима рада
- Одличну отпорност на повишене температуре

- Врхунску заштиту од рђе и корозије
- Одличну заштиту од хабања
- Заштиту од пене
- Ниску тачку течења
- Веома добра својства на ниским температурама

Карактеристике

| Име                    | Значење                                                                                          | Ревизија        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испуњава захтеве       | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H |                 |
| Испуњава спецификације | DIN 51517-3                                                                                      |                 |
| Погодан за             | Cincinnati Milacron                                                                              |                 |
| Густина на 20°C        | 875 г/цм³                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Боја                   | Жуто-браон                                                                                       | visual          |
| Вискозност на 100°C    | 11.4 мм²/с                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C     | 106.3 мм²/с                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI  | 106                                                                                              | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања        | -21 °Ц                                                                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења     | 242 °Ц                                                                                           | DIN EN ISO 2592 |

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод                         |
|----------|--------------------|--------------------------------|
| 20 л     | 1332107-020-01-999 |                                |
| 208 л    | 1332107-208-01-000 | 2200000044082<br>4014835643185 |