

Уље за мењач RAVENOL Getriebeoel CLP 150

Вискозност: 150

Минерално уље



20 л

Чланак:
1332108-020
Чланак:
1332108-020-01-999
Баркод:
4014835761629



60 л

Чланак:
1332108-060



208 л

Чланак:
1332108-208
Чланак:
1332108-208-01-999
Баркод:
4014835761681



1 000 л

Чланак:
1332108-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 висококвалитетно трансмисијско (редукторско) уље на минералној основи, развијено са додавањем специјалног комплекса абез садржаја олова. Захваљујући посебној формулацији, обезбеђује добру, стабилну прихватљивост при високом притиску и ударним оптерећењима. RAVENOL Getriebeoel CLP 150 има ниску тачку течења и веома добра својства хладног старта.

Област примене:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 Погодно за употребу у свим врстама индустријских трансмисија под великим оптерећењем и/или ударним оптерећењима.

Класификације и спецификације:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 у складу са следећим стандардима и спецификацијама:

Спецификације: DIN 51517 ч.3

Препоручено: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Предности и својства:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 обезбеђује:

- добру, стабилну прихватљивост при високом притиску и ударним оптерећењима.
- стабилна својства на високим температурама
- врхунску заштиту од рђе и корозије
- одличну заштиту од хабања
- спречава стварање пене
- ниску тачку течења
- добра својства хладног старта

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	884 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	152.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	96	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	256 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
60 л	1332108-060-01-999	