

Уље за пренос RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 150

Вискозност: 150

Потпуно синтетички



5 л

Чланак:
1332208-005



20 л

Чланак:
1332208-020
Чланак:
1332208-020-01-999
Баркод:
4014835762121



60 л

Чланак:
1332208-060



208 л

Чланак:
1332208-208
Чланак:
1332208-208-01-999
Баркод:
4014835762183

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 Висококвалитетно Premium синтетичко редукторско уље са изузетним карактеристикама против хабања. Користи се за индустријске трансмисије затвореног типа, које се користе у тешким условима и при високим температурним оптерећењима. RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 развијен на бази ПАО полиалфаолефина са додатком високотехнолошког пакета адитива, који пружа заштиту од хабања и продужени век трајања на екстремним температурама.

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 побољшава перформансе опреме у широком опсегу радних температура.

Примена:

Уље за пренос RAVENOL Getriebeöl CLP PAO 150 развијен је посебно за примену у силовим агрегатима у екстремним климатским условима, што омогућава ефикасан рад трансмисије при ниским температурама и не захтева претходно загревање трансмисија. Пакет адитива садржи инхибиторе корозије, оксидације, пене и посебан високо стабилан адитив против хабања који обезбеђује минимално хабање контактних површина зупчаника редуктора. Примена савремених технологија

адитива даје уљу изузетну стабилност против утицаја температуре и оксиданса, што омогућава продужење интервала замене у поређењу са минералним преносним уљима. Уље за пренос RAVENOL Getriebeöl CLP PAO 150 се користи за мазивање различитих цилиндричних зубчаних точкова, укључујући и у условима великих оптерећења, коничних зубчаних точкова (укључујући хипоидне), који раде под великим оптерећењима, у подшипницима за ваљање чак и при ниским температурама, црвним и винтовим преносима тешко оптерећене индустријске опреме, за мазивање потапањем при високој фреквенцији окретања, као и при мазивању убризгавањем.

Типичне примене обухватају компоненте за машине за сечење метала и дрвета, чекиће, пресе, машине за ливнице и калупе, витла, ваљаонице, мостне дизалице, багере, транспортере, лифтове, дизалице, ротационе пећи за цемент, машине за папир и картон, комбинате за угаљ, текстил и машине за предење.

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 користи се при температурама од -30°C до +120°C.

Класификације и спецификације:

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 испуњава захтеве произвођача машина:

DIN 51 517 ч. 3, US STEEL 224, AGMA 9005-D94, CINCINNATI MILACRON, CLEAN PANEL COKERS-200 OXIDATION TUBES

Предности и својства:

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 обезбеђује:

- одличну заштиту од хабања.
- продужени радни век преносника и лежајева, као и саме опреме.
- заштиту при великим оптерећењима и условима рада.
- непрекоран рад у широком опсегу температура и оптерећења.
- изузетну чврстоћу уљног филма и својства при високом притиску
- смањује могућност трошења и трљања због задирања при високим оптерећењима
- захваљујући синтетичкој основи, смањује трење и губитак енергије у широком температурном опсегу.
- одличне перформансе на екстремним температурама, заштиту јединица
- висок индекс вискозности у широком опсегу радних температура.
- отпорност на рђу и корозију бакра.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	853.1 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	23.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	155.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	180	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130
Тест бакарне траке на 150°C	1a	ASTM D130

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1332208-005-01-999	
20 л	1332208-020-01-000	4014835704626
60 л	1332208-060-01-999	