

RAVENOL Hot Red Grease HRG 1



1 кг

Чланак:
1340120-001
Чланак:
1340120-001-03-999
Баркод:
4014835756410



5 кг

Чланак:
1340120-005
Чланак:
1340120-005-03-999
Баркод:
4014835756458



10 кг

Чланак:
1340120-010



15 кг

Чланак:
1340120-015
Чланак:
1340120-015-03-999
Баркод:
4014835756465



25 кг

Чланак:
1340120-025
Чланак:
1340120-025-03-999
Баркод:
4014835756472



180 кг

Чланак:
1340120-180
Чланак:
1340120-180-03-999
Баркод:
4014835756489

is a red lithium complex soap lubricating grease based on high quality base oils. Excellent work resistance, rust and corrosion protection. Application for the lubrication of roller and friction bearings under extreme pressure at high bearing temperatures. Particularly recommended for the lubrication of wheel bearings on commercial vehicles and for high-speed passenger car wheel bearings.

Application Note

RAVENOL Hot Red Grease HRG

is used as an universal grease in the industrial sector and in the motor vehicle sector.

RAVENOL Hot Red Grease HRG

is particularly recommended as a grease for friction and roller bearings on motor vehicles, equipment, machinery, conveyors, construction vehicles, etc.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 KP1P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB1	
Боја	Црвенкасто браон	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	1	DIN 51818
Класификација производа	KP1P-35	DIN 51502
Радна температура	-35 / +160 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	200 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	310-340	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	0	DIN 51802
Тачка капања	260 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2200 - 2400 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	140 мм²/с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Caterpillar

4525996