

RAVENOL DOT 4 LV

Синтетички



1 l

Чланак:
1350615-001
Чланак:
1350615-001-01-555
Баркод:
4014835903944



20 l

Чланак:
1350615-020

RAVENOL DOT 4 LV је синтетичка течност за кочице и квачила која испуњава и превазилази најновији стандард ISO 4925 класе 6. Посебна формула **RAVENOL DOT 4 LV** осигурава да течност испуњава међународне спецификације US FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, SAE J 1703, SAE J 1704 и ISO 4925 (класе 3 и 4). **RAVENOL DOT 4 LV**, захваљујући ниској вискозности (максимално 750 cSt на -40°C), применљив је чак и на изузетно ниским температурама и посебно се препоручује за употребу у хидрауличним кочионим системима и квачилима возила опремљених ESP и ABS (електронски програм стабилности) системима управљања. Захваљујући одличним својствима RAVENOL DOT 4 LV, чак и на ниским температурама, повећава се безбедносни потенцијал механизма. PABEHOЛ ДОТ 4 ЛВ се савршено меша са другим кочионим течностима које испуњавају горе наведене спецификације. PABEHOЛ ДОТ 4 ЛВ је погодан за сва возила којима је потребна кочиона течност која испуњава спецификацију ISO 4925 класе 6. Погодан је за хидрауличне кочице и системе квачила, препоручене за возила опремљена модерним ESP и ABS (електронски програм стабилности) системима управљања. Такође се препоручује за употребу у хидрауличним кочицама и системима квачила свих путничких аутомобила, комерцијалних возила и мотоцикала где је специфицирана ова врста течности, на бази неминералних уља. PABEHOЛ ДОТ 4 ЛВ се меша са свим познатим кочионим течностима које испуњавају исту спецификацију. Да бисте постигли пуне перформансе PABEHOЛ ДОТ 4 ЛВ, увек се препоручује потпуна замена кочионе течности. Не мешајте PABEHOЛ ДОТ 4 ЛВ кочиону течност са кочионим течностима на бази минерала, као што су оне за Citroen. ПРАТИТЕ ПРЕПОРУКЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА ПРИЛИКОМ ЗАМЕНЕ КОЧИОНЕ ТЕЧНОСТИ! ЧУВАЈТЕ КОЧИОНИЧНУ ТЕЧНОСТ НА ЧИСТОМ И СУВОМ МЕСТУ. Контаминација прљавштином, водом, нафтним производима или другим материјалима може проузроковати квар кочионог система или скупе поправке. КОЧИОНИЧНУ ТЕЧНОСТ ЧУВАЈТЕ САМО У ЧВРСТО ЗАТВОРЕНОМ ОРИГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ КАКО БИСТЕ СПРЕЧИЛИ АПСИЈАЦИЈУ ВОДЕ. ОПРЕЗ! НЕ ПУНИТЕ И НЕ КОРИСТИТЕ БОЦУ СА ДРУГИМ ТЕЧНОСТИМА. Одложите коришћену кочиону течност у складу са прописима (EC 160113). Просипање кочионе течности може оштетити фарбу. У случају

просипања, одмах исперите са доста воде.

Коришћење **DOT 4 LV** обезбеђује:

- Поуздан рад система опремљених ABS-ом
- Хемијску стабилност
- Високу способност подмазивања
- Неутрално понашање према компонентама
- Одличну флуидност на ниским температурама, чак и под екстремним условима
- Компатибилно са свим кочионим течностима исте спецификације

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Ford WSS-M6C 65-A2, VW 501.14	
Испуњава спецификације	DOT 3, DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704	
Густина на 20°C	1052 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	2.1 mPa*s	ASTM D445
Вискозност на -40°C	675 cSt	ASTM D445
Тачка кључања	267 °C	FMVSS 116
Тачка кључања „влажне течности“	172 °C	FMVSS 116
Стабилност високе температуре	-1 °C	FMVSS 116
Хемијска стабилност	1 °C	FMVSS 116
Испаравање	61 %w/w	FMVSS 116
Флуидност на -40°C	i.O., 4s	FMVSS 116
Флуидност на -50°C	i.O., 8s	FMVSS 116
Хигроскопност на -40°C	транспарентан, 3s	FMVSS 116
Хигроскопност на +60°C	Транспарент	FMVSS 116
Може се мешати на -40°C	Транспарент	FMVSS 116
Може се мешати на +60°C	Транспарент	FMVSS 116
Садржај воде	0.2 %	DIN 51777-1
Починковано гвожђе	0.04 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Челик	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на оксидацију Алуминијум	0.02 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Ливено гвожђе	-0,03 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Месинг	-0.08 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Бакар	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Цинк	0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Ослобађање седимента	0.05 %	FMVSS 116
pH вредност	8.2	FMVSS 116
Промена пречника гуме	0.16	FMVSS 116
Промена тврдоће	-4 °IRHD	FMVSS 116
Изглед	i.O.	FMVSS 116
Отпорност на SBR гуму на 70°C, Промена	0.56 mm	FMVSS 116
Отпорност на SBR гуму на 120°C, Промена	0.73 mm	FMVSS 116

Име	Значење	Ревизија
Отпорност на EPDM гуму на 70°Ц (захтев према SAE J1703), тврдоћа	-2 IRHD	FMVSS 116
Отпорност на EPDM гуму на 120°Ц, тврдоћа	-2 IRHD	FMVSS 116
Отпорност на гуму природно на 70°Ц (захтев према ISO 4925), Варијација	0.38 mm	FMVSS 116
Препоруке	Ford WSS-M6C65-A2, VW 501 14	