

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+

Синтетички



0,5 l

Чланак:

1350616-500

Чланак:

1350616-500-05-555

Баркод:

4014835904996

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ISO 4925-4 tested, SAE J 1704 tested	
Испуњава спецификације	DOT 4	
Густина на 20°C	1075 g/cm ³	DIN 51575
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	3.08 mPa*s	ASTM D445
Вискозност на -40°C	1739 cSt	ASTM D445
Тачка кључања	340 °C	FMVSS 116
Тачка кључања „влажне течности“	213 °C	FMVSS 116
Стабилност високе температуре	-5 °C	FMVSS 116
Хемијска стабилност	2 °C	FMVSS 116
Флуидност на -40°C	i.O., 5s	FMVSS 116
Флуидност на -50°C	i.O., 8s	FMVSS 116
Хигроскопност на -40°C	транспарентан, 5s	FMVSS 116
Хигроскопност на +60°C	Транспарент	FMVSS 116
Може се мешати на -40°C	Транспарент	FMVSS 116
Може се мешати на +60°C	Транспарент	FMVSS 116
Садржај воде	0.05 %	DIN 51777-1
Поцинковано гвожђе	0 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Челик	0 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на оксидацију Алуминијум	0 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Ливено гвожђе	+0,10 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Месинг	-0.02 mg/cm ²	FMVSS 116
Отпорност на корозију Бакар	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Ослобађање седимента	0.05 %	FMVSS 116
pH вредност	7.1	FMVSS 116
Промена пречника гуме	0.08	FMVSS 116
Промена тврдоће	-3 °IRHD	FMVSS 116
Изглед	i.O.	FMVSS 116
Отпорност на SBR гуму на 70°C, Промена	0.79 mm	FMVSS 116
Отпорност на SBR гуму на 120°C, Промена	0.93 mm	FMVSS 116
Отпорност на EPDM гуму на 120°C, тврдоћа	-4 IRHD	ISO 4925
Препоруке	ISO 4925-4 tested, SAE J 1704 tested	